

CLORADORES SALINOS SMC



Especificaciones técnicas

*Todos los modelos permiten el funcionamiento mediante el valor Rédox.

MODELO	SMC10 Rx	SMC15 Rx	SMC20 Rx	SMC30 Rx	SMC40 Rx	SMC50 Rx
Producción de cloro	10 gr/h	15 gr/h	20 gr/h	30 gr/h	40 gr/h	50 gr/h
Volumen recomendado	0-30 m3/spa	30-50 m3	50-90 m3	90-150 m3	150-180 m3	150-200 m3
Concentración de sal	4 gr/l	4 gr/l	4 gr/l	4 gr/l	4 gr/l	4 gr/l
Duración célula	14.000 h	14.000 h	14.000 h	14.000 h	14.000 h	14.000 h
Caudal máximo de agua	450 l/min	450 l/min	450 l/min	450 l/min	450 l/min	600 l/min
Presión máxima	480 kpa	480 kpa	480 kpa	480 kpa	480 kpa	480 kpa
Caída de presión	2,5 kpa	4 kpa	5 kpa	5 kpa	5 kpa	5 kpa
Voltaje de salida max.	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC
Corriente de salida	1,5 A	2,5 A	3,5 A	5 A	6 A	7,5 A
Alimentación	220 VAC	220 VAC	220 VAC	220 VAC	220 VAC	220 VAC
Consumo eléctrico	50 W	60 W	90 W	130 W	170 W	190 W
Material bastidor célula	Policarbonato	Policarbonato	Policarbonato	Policarbonato	Policarbonato	Policarbonato
Material electrodo	Titanium grade 1	Titanium grade 1	Titanium grade 1	Titanium grade 1	Titanium grade 1	Titanium grade 1
Ciclo de polaridad	Programable 1 a 12 h	Programable 1 a 12 h	Programable 1 a 12 h	Programable 1 a 12 h	Programable 1 a 12 h	Programable 1 a 12 h
Tubería	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	63 mm
Peso	4,5 kg	4,5 kg	4,5 kg	5 kg	5 kg	13 kg