

## CARTUCHOS FILTRANTES DE POLIPROPILENO, PP, BOBINADOS

Cartuchos de polipropileno, PP, bobinados. Diámetro interior 27 mm, diámetro exterior 62 mm. Temperatura máxima 80°C



BOBINADO

Código	Descripción	Altura (")	Q (L/H)	Unidades	Grupo
T01260	Cartucho de hilo bobinado 5" MINI 05 mc, D50 mm	5"	300	32	3
T012601	Cartucho de hilo bobinado 5" 05 mc, D60 mm	5"	500	48	3
T012094	Cartucho de hilo bobinado 5" 25 mc, D60 mm	5"	500	48	3
T012002	Cartucho de hilo bobinado 93/4"-01 mc	93/4"	400	48	3
T012003	Cartucho de hilo bobinado 93/4"-05 mc	93/4"	500	48	3
T012004	Cartucho de hilo bobinado 93/4"-10 mc	93/4"	600	48	3
T012005	Cartucho de hilo bobinado 93/4"-20 mc	93/4"	1000	48	3
T012090	Cartucho de hilo bobinado 93/4"-25 mc	93/4"	1000	48	3
T012006	Cartucho de hilo bobinado 93/4"-50 mc	93/4"	1000	48	3
T012007	Cartucho de hilo bobinado 10"-01 mc	10"	400	48	3
T012008	Cartucho de hilo bobinado 10"-05 mc	10"	500	48	3
T012009	Cartucho de hilo bobinado 10"-25 mc	10"	1000	48	3
T012010	Cartucho de hilo bobinado 10"-50 mc	10"	1000	48	3
T012011	Cartucho de hilo bobinado 20"-01 mc	20"	800	24	3
T012012	Cartucho de hilo bobinado 20"-05 mc	20"	1000	24	3
T012013	Cartucho de hilo bobinado 20"-10 mc	20"	1200	24	3
T012014	Cartucho de hilo bobinado 20"-25 mc	20"	1800	24	3
T012015	Cartucho de hilo bobinado 20"-50 mc	20"	1800	24	3
T012016	Cartucho de hilo bobinado 30"-01 mc	30"	1200	30	3
T012017	Cartucho de hilo bobinado 30"-05 mc	30"	1400	30	3
T012018	Cartucho de hilo bobinado 30"-10 mc	30"	1600	30	3
T012019	Cartucho de hilo bobinado 30"-25 mc	30"	2200	30	3
T012020	Cartucho de hilo bobinado 30"-50 mc	30"	2200	30	3
T012021	Cartucho de hilo bobinado 40"-01 mc	40"	1600	30	3
T012022	Cartucho de hilo bobinado 40"-05 mc	40"	1800	30	3
T012023	Cartucho de hilo bobinado 40"-10 mc	40"	2000	30	3
T012024	Cartucho de hilo bobinado 40"-25 mc	40"	2600	30	3
T012025	Cartucho de hilo bobinado 40"-50 mc	40"	2600	30	3

## CARTUCHOS FILTRANTES DE POLIPROPILENO, PP, EXTRUSIONADO MELT BLOWM - SPUM

Amplia compatibilidad química. Diámetro interior 25 mm, diámetro exterior 64 mm. Temperatura máxima 65°C.



MELT BLOWM SPUM

T012210	Cartucho spum 93/4"-05 mc	93/4"	1000	50	3
T012081	Cartucho spum 93/4"-10 mc	93/4"	1500	50	3
T012082	Cartucho spum 93/4"-25 mc	93/4"	2000	50	3
T012211	Cartucho spum 10"-05 mc	10"	1000	50	3
T012212	Cartucho spum 10"-20 mc	10"	1500	50	3
T012213	Cartucho spum 20"-05 mc	20"	1600	25	3
T012214	Cartucho spum 20"-20 mc	20"	2500	25	3
T012215	Cartucho spum 30"-01 mc	30"	800	70	2
T012216	Cartucho spum 30"-05 mc	30"	2300	70	2
T012042	Cartucho spum 40"-05 mc	40"	3000	70	2
T012218	Cartucho spum 40"-20 mc	40"	3800	70	2

## CARTUCHOS DE CARBÓN ACTIVADO

Cartuchos GAC: contiene carbón granular de cáscara de coco



GAC-CA

CTO

GAC

Código	Descripción	Altura (")	Q (L/H)	Unidades	Grupo
T012073	Cartucho GAC-CA 93/4" de carbón activado, 500 g de carga	93/4"	500	20	3
T012090	Cartucho GAC 93/4" de carbón activado, 250 g de carga	93/4"	250	25	3
T012091	Cartucho GAC 10" de carbón activado, 250 g de carga	10"	250	25	3
T012074	Cartucho GAC 20" de carbón activado, 250 g de carga	20"	500	6	3

Cartuchos CTO, carbón bloc: carbón activado extrusionado recubierto de malla filtrante de 5 micras

T012075	Cartucho CTO 93/4", de carbón bloc	93/4"	200	25	3
T012094P	Cartucho CTO 93/4" Pentek C1, de carbón bloc	93/4"	1000	24	3
T012093	Cartucho CTO 10", de carbón bloc	10"	200	25	3
T012076	Cartucho CTO 20", de carbón bloc	20"	400	6	3

## CARTUCHO DE POLIFOSFATO CRISTAL



CP

Carcasa en material plástico transparente. Contenido aproximado 800 gr de polifosfato grado alimentario

Código	Descripción	Altura (")	Q (L/H)	Unidades	Grupo
T012072	Cartucho polifosfato 93/4"	93/4"	1100	15	3