

## CARTUCHOS FILTRANTES PLISADOS



PLISADOS

Construidos en malla de poliéster lavable, diámetro interior 27 mm, exterior 70 mm. Temperatura máxima de trabajo 50°C.

Código	Descripción	Altura (")	Q (L/H)	Unidades	Grupo
T012158	Cartucho plisado 93/4"-05 mc	93/4"	1000	50	3
T012160	Cartucho plisado 93/4"-20 mc	93/4"	1900	50	3
T012156	Cartucho plisado 10"-05 mc	10"	1000	50	3
T012157	Cartucho plisado 10"-20 mc	10"	1900	50	3
T012165	Cartucho plisado 20"-05 mc	20"	1900	25	3
T012166	Cartucho plisado 20"-20 mc	20"	3500	25	3

## CARTUCHO DE MALLA LAVABLE



GT



GTS

Cartucho de malla lavable para uso doméstico e industrial. Malla de poliéster, soporte interno de polipropileno. Diámetro interno 25 mm, externo 60 mm. Temperatura máxima de uso +60°C

Código	Descripción	Altura (")	Q (L/H)	Unidades	Grupo
T012100	Cartucho de malla lavable GT 5" MINI, 50 mc	5"	800	48	3
T012120	Cartucho de malla lavable GT 5", 60 mc	5"	1200	48	3
T012121	Cartucho de malla lavable GT 7", 60 mc	7"	1700	48	3
T012101	Cartucho de malla lavable GT 93/4", 60 mc	93/4"	2500	48	3
T012102	Cartucho de malla lavable GTL 19", 60 mc	19"	4000	24	3
T012103	Cartucho de malla lavable GTL 20", 60 mc	20"	4000	24	3

Código	Descripción	Altura (")	Q (L/H)	Unidades	Grupo
T012104	Cartucho de malla lavable GTS 93/4", 60 mc	93/4"	2500	24	3
T012105	Cartucho de malla lavable GTS 93/4", 150 mc	93/4"	2500	24	3
T012106	Cartucho de malla lavable GTS 20", 60 mc	20"	4000	24	3
T012107	Cartucho de malla lavable GTS 20", 150 mc	20"	4000	24	3

Los cartuchos GTS, se utilizan en filtros SE600, SX600 y XX800 para conexiones de 11/2" y 2"

## CARTUCHOS EN INOXIDABLE



GTX



X



XP

Filtración en superficie, malla lisa de inoxidable, soporte y terminales de polipropileno. Para contenedores de 1". Diámetro interno 27,5 mm, externo 60 mm. Temperatura máxima de uso +60°C

Código	Descripción	Altura (")	Q (L/H)	Unidades	Grupo
T012110	Cartucho de malla INOX GTX 93/4", 60 mc	93/4"	2500	24	2
T012111	Cartucho de malla INOX GTX 20", 60 mc	20"	4000	24	2

Filtración en superficie, malla lisa de AISI 316. Para contenedores de 1" Temperatura máxima de uso +90°C

Código	Descripción	Altura (")	Q (L/H)	Unidades	Grupo
T012112	Cartucho malla X 93/4", 60 mc	93/4"	2500	15	2
T012113	Cartucho malla X 20", 60 mc	20"	4000	1	2

Filtración en superficie, malla plisada de AISI 316. Para contenedores de 1" Junta de goma NBR, uso alimentario. Temperatura máxima de uso +90°C

Código	Descripción	Altura (")	Q (L/H)	Unidades	Grupo
T012114	Cartucho malla plisada XP 93/4", 60 mc	93/4"	3000	15	2
T012115	Cartucho malla plisada XP 20", 60 mc	20"	4500	1	2