



FILTRO DOMÉSTICO

PACIFIC

Características

Filtro para piscina privada, fabricado con estándares industriales, tanque en fibra de vidrio reforzado, resistente a rayos UV.

Incluye manómetro y válvula de 6 vías.

- Tapa negra con 8 tornillos.
- Difusor abatible para facilitar la carga de arena y el acceso a las partes interiores.
- Conjunto desagüe diseñado para facilitar la descarga de agua y de arena.
- Purga de aire interna para evitar la formación de burbujas de aire en el interior del tanque.
- Versión con válvula TOP disponible hasta diámetro 620mm.

MODELO MODEL MODÈLE	Ø	CONEXIÓN CONNECTION CONNEXION	SUP. FILTRANTE FILTERING SURFACE SURFACE FILTRANTE	CAUDAL FLOW DEBIT	DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm) DIMENSIONS (mm)				ARENA SAND SABLE	PESO WEIGHT POIDS
	mm		m ²	V=50m ³ /h	A	B	C	D	(Kg)	(Kg)
PACIFIC 400	400	1,5"	0,13	6,5	565	400	250	375	50	12
PACIFIC 510	510	1,5"	0,20	10,2	790	510	350	475	100	18
PACIFIC 620	620	1,5"	0,30	15,1	860	620	400	525	150	23,5
PACIFIC 680	680	2"	0,36	18,14	915	680	420	545	175	27
PACIFIC 750	750	2"	0,44	22	1020	750	455	595	225	33
PACIFIC 900	900	2"	0,64	31,8	1020	900	455	595	325	42

Datos técnicos

- Presión de trabajo: 0,5 - 1,5 Kg/cm²
- Presión máxima: 2 kg/cm²
- Presión de prueba: 3 kg/cm²
- Temperatura trabajo: 1º - 40ºC
- Granulometría de arena: 0,4 - 0,8 mm

