



BOMBA DE CALOR

INDOOR

DATOS TÉCNICOS

	INDOOR S	INDOOR M	INDOOR XM	INDOOR XM T
Piscinas de hasta (m3)	45 - 55	55 - 85	85 - 105	85 - 105
Aire 27°C / Agua 27°C / Humedad 80%				
Potencia de calor	10,7 kW	16,30 kW	19,40 kW	18,20 kW
Potencia absorbida	2,02 kW	3,13 kW	3,73 kW	3,50 kW
COP	5,3	5,2	5,2	5,2
Aire 15°C / Agua 26°C / Humedad 70%				
Potencia de calor	8,00 kW	12,80 kW	15,20 kW	15,40 kW
Potencia absorbida	1,70 kW	2,78 kW	3,30 kW	3,35 kW
COP	4,7	4,6	4,6	4,6

CARACTERÍSTICAS GENERALES

	INDOOR S	INDOOR M	INDOOR XM	INDOOR XM T
Conexión hidráulica (mm)	50	50	50	50
Caudal mínimo (m3/h)	5	7	7	7
Alimentación eléctrica	Mono 230V	Mono 230V	Mono 230V	Trif 400
Nivel sonoro (a 10 metros)	33 dB	33 dB	34 dB	34 dB
Ventilador de velocidad variable	no	sí	sí	sí
Peso (kg)	85	105	172	172

ACCESORIOS INSTALACIÓN G-1

Salida techo para S y M A00400005	498	498	-	-
Salida en ángulo a recto-pasante para S y M A00400007	498	498	-	-
Salida techo para XM A00400002	-	-	498	498
Nivel sonoro (a 10 metros)	-	-	799	799