



BOMBA PMi

Bomba dosificadora electromagnética con la herramienta integrada para la monitorización y control de pH, redox, cloro libre, o la conductividad. La gran pantalla retro-iluminada permite lecturas en tiempo real y comprobar el estado de la bomba. El cabezal de la bomba está hecho en PP o PVDF, juntas en FPM o EPDM.

- Pantalla LCD gráfica retroiluminada
- Muy fácil de usar, similar a la programación 'gsm'
- Modo de caudal constante
- Entrada sonda de nivel
- Caja de plástico, grado de protección IP65
- Versión de pH /Redox (mV) seleccionable por el usuario
- Tecla Start/Stop
- Rango de medición:
 - pH: 0-14,00 pH; entrada BNC de sonda pH
 - Redox (mV): 0-1999 mV; conexión BNC para sonda Redox(mV)
 - Cloro libre: 0-10,00 ppm; entrada sonda serie SCLO
 - Conductividad: 0-10.00 mS mediante sonda SCD K1; otras medidas disponibles
- 1000 mS, 100 mS, 10 mS, mediante sonda SCD K5

*Cuidamos
del Agua*

Datos técnicos

Modelo	Caudal max. (l/h)	Presión max. (bar)	Frecuencia max. (imp/min)	ml/impulso	Altura max. de aspiración (mtr)	Alimentación estándar	Peso (kg)
PMi 01-15	1	15	120	0,14	1,5	230 V – 50/60 Hz	2,3
PMi 02-10	2	10	120	0,28	1,5	230 V – 50/60 Hz	2,3
PMi 05-07	5	7	120	0,69	1,5	230 V – 50/60 Hz	2,3
PMi 10-10	10	10	180	0,93	1,5	230 V – 50/60 Hz	2,3
PMi 20-03	20	3	200	1,67	1,5	230 V – 50/60 Hz	2,3
PMi 50-01	50	1	220	3,79	1,5	230 V – 50/60 Hz	2,3

Cuerpo Bomba	Polipropileno (opción : PVDF,PVC, SS316)
Diafragma	PTFE
Conexiones	Polipropileno
Filtro de aspiración	Polipropileno
Válvula de inyección	Polipropileno
Tubo de aspiración	PVC crystal 4x6mm (8x12mm para bomba 50.01)
Tubo inyección	Polietileno 4x6mm (8x12mm para bomba 50.01)
Válvulas estándar	Bolas de cerámica
Juntas	FPM (opción: EPDM)
Conexión de la sonda de nivel	Predisposición, opción (versione KL)
Montaje	A pared o soporte (opción)

Cuidamos del Agua